




- Alimentazione 230VAC
  - Corpo in Policarbonato
  - Cablaggio interno
  - Lunghezza 600mm (1200 e 1500 su richiesta)
  - CRI > 80
  - Disponibile su richiesta modulo interno di emergenza 3h
  - IP65
- *Input voltage 230VAC*
  - *Body in polycarbonate*
  - *Internal wiring*
  - *Length 600mm (1200/1500mm on request)*
  - *CRI>80*
  - *3h internal emergency module available on request*
  - *IP65*



MODELLI Model List	Codice Code	Potenza Power	Tensione ingresso Input voltage	Flusso luminoso Luminous flux	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Case size XYZ	Peso Weight
KES STRIP 60	8000021510	24 W	230 VAC	2500 lm	120°	655 x 90 x 88 mm	800 g

Grado di protezione / Protection level	IP65
Efficienza luminosa / Luminous efficiency	>100 lm/W
Alimentazione / Input voltage	230 VAC
Temperatura operativa Operating temperature	-20...+40 °C
Durata / Lifespan	75000 h
CCT	4000 K
CRI	K ≥80Ra
Corrente nominale / Rated current	1.0 A
Connessione / Connection	Cablaggio interno Internal wiring
Modalità di montaggio Mounting method	Staffa / Bracket 

La serie Kes Strip 60 ha un corpo ed un diffusore in policarbonato. Garantisce un elevato illuminamento all'interno del quadro privo di imperfezioni e con un indice colorimetrico superiore a 80. La staffa in acciaio fornita a corredo permette una semplice installazione.

*KES STRIP 60 is made by Polycarbonate body and diffusor. Thanks to the high lumen output and high CRI the electrical cabinet is perfectly lighted.*

### Dimensioni / Dimensions

